



GRAZMEC



MTS 120

CELEBRATION ALONGADA

PT-BR

MTS 120

CELEBRATION ALONGADA



SISTEMA MULTIPLEXADOR

Gerenciamento eletrônico do sistema de tratamento de sementes via inovador painel funcional "Sistema Multiplexador", este com LCD e backlight e Painel interligado via moderno cabo "CAN SAE-J1939" com módulo gerenciador, fusíveis eletrônicos que protegem o sistema contra qualquer curto-circuito e sobrecarga.



EXTENSÃO DO CANUDO

Saída do canudo com calha diretamente para o centro do BigBag



NORMA DE SEGURANÇA

Atende a norma de segurança do trabalho NR12



DISPLAY

Display que permite gerenciar a vazão das bombas peristálticas com mais precisão durante longos períodos de trabalho.



MTS 120

CELEBRATION ALONGADA

Design inovador, através de um chassi tubular moderno que proporciona robustez;

Helicoide misturador alongado, permitindo a descarga da semente através de calhas direcionadoras, diretamente no centro do big-bag;

Sistema microprocessado que gerencia e controla todos os periféricos. Conta com bombas sensorizadas que garantem velocidade constante. Ainda, possui IHM de fácil operação que proporciona interface amigável com o operador, permitindo o acionamento rápido e fácil dos periféricos da máquina.

Conceituada câmara de tratamento Spray System;

Helicoide e detalhes internos com revestimento emborrachado, preservando a qualidade da semente, ou seja, não há dano mecânico;

Capacidade de até 100 Kg/min e rendimento de 5 t/h (soja, fluxo contínuo);

Display que permite gerenciar a vazão das bombas peristálticas com mais precisão durante longos períodos de trabalho;

Proporciona excelente homogeneização, utilizando dosagens precisas sem gerar desperdícios via exclusiva bomba peristáltica fluxométrica;

Atende a todos os produtores, com tecnologia, precisão e um recobrimento perfeito do tratamento;

Atende a Norma de Segurança NBR 12.

Como opcionais, plataformas frontais integradas deslizantes para a fácil movimentação de big-bag's e silo pulmão, com uma estrutura compatível com a grande maioria das elevações de empilhadeiras e pás carregadeiras a campo;

MTS 120

CELEBRATION ALONGADA

PESO TOTAL	815 KG
ALTURA TOTAL	2,11 M
LARGURA TOTAL	1,27 M
COMPRIMENTO TOTAL	3,46 M
CAPACIDADE DE TRATAMENTO	5 T/H COM FLUXO CONTÍNUO DE SOJA
ITENS DE SÉRIE	03 RESERVATÓRIOS LÍQUIDOS EM POLIÉTILENO 01 RESERVATÓRIO PÓ
ALTURA DO RESERVATÓRIO LÍQUIDO	1,4 M
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO LÍQUIDO	100 L (CADA)
TIPOS DE TRATAMENTO	LÍQUIDOS: INOCULANTES, DEFENSIVOS, FUNGICIDAS, MICRONUTRIENTES, POLÍMEROS POS: SECANTE, GRAFITE, INOCULANTE TURFOSO
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	MONOFÁSICA 110/220 VOLTS FREQUÊNCIA 60 HZ (OPCIONAL 50 HZ PARA EXPORTAÇÃO)
ACIONAMENTO SISTEMA DE TRATAMENTO	DIGITAL
ACIONAMENTO RESERVATÓRIO DE PÓ	MOTOR REDUTOR ELÉTRICO 0,5 CV
ACIONAMENTO CÂMARA DE TRATAMENTO	MOTOR ELÉTRICO 0,5 CV
ACIONAMENTO DO HELICOIDE HOMOGENEIZADOR	MOTOR ELÉTRICO 2 CV
APLICAÇÃO DOS PRODUTOS LÍQUIDOS	CÂMARA DE TRATAMENTO
APLICAÇÃO DOS PRODUTOS PÓ	HELICOIDE TRANSPORTADOR
OPCIONAIS	2º RESERVATÓRIO PÓ 01 SILO PULMÃO C/ ESCADA E PLATAFORMA 01 KIT FRONTAL PARA 02 BIG-BAG'S
ALTURA ABASTECIMENTO SILO PULMÃO	3,57 M
CAPACIDADE DO SILO PULMÃO	3 T (SOJA)

* Tempo estimado com base na cultura de soja. O tempo de mistura varia muito em função da quantidade de sementes do lote, da quantidade de calda (ml/kg) aplicada por quilo de semente e da quantidade de pó (g/kg) aplicada por quilo de semente.



GRAZMEC

Grazmec Indústria e Comércio Ltda:

Avenida Stara, 340

Não-Me-Toque - RS/Brasil

Fone/Fax: 55 (54) 3320 - 1100

CAIXA POSTAL 63 - CEP: 99470-000

www.grazmec.com.br

