



**GRAZMEC**



# **GZ 715**

**MÁQUINA INDUSTRIAL DE  
TRATAMENTO DE SEMENTES  
POR BATELADA**

**PT-BR**

A GZ 715 é uma máquina de bateladas robusta e versátil. Possui 6 bombas peristálticas (Watson Marlow) que são monitoradas por sensores de medição de fluxo magnético-indutivo (IFM). Aplicações de insumos configuráveis pelo operador para facilitar e melhorar a aplicação. 20 receitas para programação. Operação intuitiva e moderna. Sistema de pesagem e controle conforme programação (Beckhoff /Delta).

Opção de trabalho por lotes e bateladas (programável). Batelada mínima de 50kg e máxima de 150kg de soja e 120kg de Milho/Trigo. Dosagens que podem variar de 0,2ml/kg a até 20ml/kg dependendo da configuração do sistema.

Permite configurar sequenciamento de aplicação de líquidos e pós, assim como tempo de homogeneização (antes e depois da aplicação de pós). Novo sistema de sucção de sólidos volatilizados com dois pontos de coleta. Gravação de dados em drive USB. Homogeneização rápida e de excelente acabamento.

# GZ 715

**A GZ 715 É UMA MÁQUINA DE BATELADAS ROBUSTA E VERSÁTIL. ÚNICA COM SETUP DE LIMPEZA DE APENAS 15 MINUTOS.**



# GZ 715

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso total	2.600 kg
Altura total	3,90 m
Altura abastecimento silo pulmão	3,90 m
Largura total	2,78 m
Comprimento total	3,75 m
Capacidade de tratamento	Soja: 150 kg/batelada Trigo/milho: 120 kg/batelada
Capacidade do silo pulmão	800 L
Itens de série	06 reservatórios em polietileno para líquidos 02 reservatórios para pó
Altura do reservatório líquido	1,4 m
Capacidade do reservatório líquido	100 L (cada)
Tipos de tratamento	Líquidos: inoculantes, defensivos, fungicidas, micronutrientes Pós: secante, grafite
Alimentação elétrica	Trifásica 380 Volts Frequência 60 Hz
Acionamento do sistema de tratamento	Digital (Touch Screen)
Acionamento do reservatório de pó	Motor redutor elétrico 1CV
Acionamento do atomizador	Motor elétrico 1CV
Acionamento da turbina de exaustão de pó	Motor elétrico 3CV
Acionamento da câmara de homogeneização	Motor elétrico 15CV
Aplicação dos produtos líquidos	Bombas peristálticas e atomizador
Aplicação dos produtos pó	Helicoide transportador
Opcionais	Mexedores para IBC

As imagens são meramente ilustrativas e contem opcionais. Consulte o seu vendedor.



***GRAZMEC***

Grazmec Indústria e Comércio Ltda:  
Avenida Stara, 340  
Não-Me-Toque - RS/Brasil  
Fone/Fax: 55 (54) 3320 - 1100  
CAIXA POSTAL 63 - CEP: 99470-000  
[www.grazmec.com.br](http://www.grazmec.com.br)

