



GRAZMEC



**TURBINE
200**

PT-BR

TURBINE 200



Estrutura de elevação com plataforma e escada retrátil de fácil operação



Reservatório para aplicação de produtos líquidos com capacidade de 3,5 litros, com registro de saída que facilita o controle do tempo de aplicação



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALTURA TOTAL	2,05 m
ALTURA DA GRANELEIRA	1,85 m
COMPRIMENTO TOTAL	1,20 m
LARGURA DE TRABALHO	1,50 m
LARGURA DE TRANSPORTE	1,02 m
ALTURA DA PLATAFORMA DE OPERAÇÃO	0,57 m
PESO ESTIMADO	136 kg
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA	200 kg
CAPACIDADE DE MISTURA POR LOTE	De 50 a 200 kg / lote
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO LÍQUIDO	3,5 L
FAIXA DE ROTAÇÃO DO MEXEDOR INTERNO	205 rpm
ACIONAMENTO MEXEDOR INTERNO	Motor elétrico 2 CV
COR PADRÃO	Grafite
TEMPO DE MISTURA ESTIMADO	De 1 a 4 min / lote
APLICAÇÃO DOS PRODUTOS LÍQUIDOS	Manual via aplicador (por gravidade)
DESCARGA	Por gravidade
OPCIONAL	Motor monofásico ou trifásico

* Tempo estimado com base na cultura de soja. O tempo de mistura varia muito em função da quantidade de sementes do lote, da quantidade de calda (ml/kg) aplicada por quilo de semente e da quantidade de pó (g/kg) aplicada por quilo de semente.

Praticidade e agilidade no tratamento on farm, TURBINE seus resultados!

- Trabalha apoiada ao solo e é composta por uma estrutura de elevação com plataforma e escada retrátil de fácil operação, garantindo ao operador segurança e melhor visibilidade dos procedimentos ao operar. Elimina a necessidade do uso de ferramentas para posicionamento, garantindo ao equipamento redução de área útil na movimentação/transporte.

- O acionamento do sistema misturador é realizado apenas através de motor elétrico, podendo ser este monofásico ou trifásico (consulte acréscimo de valor).

- A descarga da semente é realizada por gravidade, através de uma calha direcionadora que atua por abertura manual de uma gaveta rápida, sendo que esta possui um pino mola para travamento da mesma em posição totalmente aberta ou fechada. Assim, pode-se desligar o sistema misturador enquanto a semente é descarregada.

- Realiza a aplicação de produtos líquidos e pós (grafite / secante) na semente, tudo na mesma operação.

- O abastecimento de sementes na graneleira deve ser realizado por big-bag ou sacaria via empilhadeira ou quinho (em casos de sacarias de peso reduzido, pode ser manualmente).

- Realiza a mistura das sementes por lotes, sendo estes de 200 kg no máximo cada. Pode ser trabalhada em faixas abaixo de 200 kg, porém o limite é de 50 kg no mínimo.

- Cálculo rápido e fácil da quantidade de produtos a aplicar, sem regulagens elétricas ou complexas, nem por amostragens.

- Reservatório para aplicação de produtos líquidos com capacidade de 3,5 litros, com registro de saída que facilita o controle do tempo de aplicação. A aplicação é feita via gravidade, através de aplicador tubular de gotejamento de fácil limpeza.

- Sistema misturador composto por um sem-fim central, garantido a mistura em um ciclo rápido e homogêneo.

- Sistema misturador possui ainda em sua extremidade superior uma grade de proteção, ficando assim inacessível e garantindo segurança ao operador.



GRAZMEC

Grazmec Indústria e Comércio Ltda:
Avenida Stara, 340
Não-Me-Toque - RS/Brasil
Fone/Fax: 55 (54) 3320 - 1100
CAIXA POSTAL 63 - CEP: 99470-000
www.grazmec.com.br

