



TURBINE 1000 *Cardan*





OPCIONAL

- **CONTROLE REMOTO**



Exclusivo tubo, conduz a semente pela rosca, movimentando de baixo para cima, proporcionando melhor recobrimento do grão.



Reservatório para aplicação de de 19 litros e registro de saída que facilita o controle do tempo de aplicação.



OPCIONAL

- **CANUDO MAIS ALTO**



TURBINE 1000 *Cardan*



TURBINE 1000 CARDAN

Acoplado ao terceiro ponto do trator, o equipamento possui acionamento do sistema misturador via TDP e descarga acionada pelo sistema hidráulico, garantindo mais praticidade durante a operação. Desenvolvido para o tratamento de sementes em big-bags, realiza a aplicação de produtos líquidos e pós, como grafite e secantes, em uma única etapa, proporcionando mais agilidade e eficiência ao processo.

Com capacidade para misturar lotes de até 1.000 kg, oferece excelente uniformidade no tratamento das sementes, além de um sistema simples para o cálculo da dosagem dos produtos, sem a necessidade de regulagens complexas. A aplicação e a descarga são realizadas de forma a preservar a integridade das sementes, graças ao sem-fim emborrachado que reduz o atrito e evita danos mecânicos.

O equipamento ainda conta com tubo de descarga lateral, facilitando o abastecimento da plantadeira, sistema misturador com sem-fim central para uma mistura rápida e homogênea e grade de proteção superior, garantindo mais segurança ao operador durante o trabalho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Repouso	Operação Transporte
ALTURA TOTAL	3,01 m	3,31 m
ALTURA DE DESCARGA	2,33 m	2,63 m
ALTURA DA GRANELEIRA	2,40 m	2,70 m
COMPRIMENTO TOTAL		1,74 m
LARGURA TOTAL		3,33 m
PESO ESTIMADO		560 kg
DIÂMETRO TUBO SEM-FIM DESCARGA		190 mm
ACIONAMENTO DO SEM-FIM DESCARGA		Motor hidráulico
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA		1000 kg
CAPACIDADE MÁXIMA DE MISTURA		1000 kg / lote
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO LÍQUIDO		19 L
FAIXA DE ROTAÇÃO DE TRABALHO TDP		400~450 rpm
FAIXA DE ROTAÇÃO DO MEXEDOR INTERNO		160~180 rpm
POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR		90 CV
VAZÃO MÍNIMA DO COMANDO HIDRÁULICO DO TRATOR		50L/min
COR PADRÃO		Grafite
*TEMPO DE MISTURA ESTIMADO		De 2 a 4 min / lote
*TEMPO DE DESCARGA ESTIMADO		3 min / lote
APLICAÇÃO DOS PRODUTOS		Manual via aplicador (por gravidade)
SISTEMA DE ENGATE		Levante por 3 Pontos do Trator
ÓLEO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO		Óleo SAE 90
VOLUME DE ÓLEO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO		1,4 L

Praticidade e agilidade no tratamento on farm, TURBINE seus resultados!

Rotações e tempos estimados com base na cultura de soja. O tempo de mistura varia muito em função da quantidade de calda (ml/kg) aplicada por kg de semente, bem como da quantidade de pó (g/kg) aplicada por kg de semente.



GRAZMEC

Grazmec Indústria e Comércio Ltda:
Avenida Stara, 340
Não-Me-Toque - RS/Brasil
Fone/Fax: 55 (54) 3320 - 1100
CAIXA POSTAL 63 - CEP: 99470-000
www.grazmec.com.br

